

Platte	Abmessungen (mm)	Plattendicke (mm)	Gewicht	Punktlast (N)	Dichte (m³)	Brandschutz	Oberseite	Unterseite
Calciumsulfatplatte	600 x 600	28	18-22 kg/Stk.	2000	G ~1100 kg/m³ N~ 1500 kg/m³ (standard)	1.Baustoffklasse nach DIN 13501 T1: A1 2.Baustoffklasse nach DIN 4102 T1: A2 3.Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 T2: F30 oder F60 (abhängig vom System und vom Belag)	1. PVC : 1.1. antistatische 1.2. elektrisch leitfähige 2. Linoleum 3. Laminat (HPL) 4. Teppich 5. Kautschuk 6. Naturstein 7. Keramikfliesen 8. Parkett 9. Kork	1. Alubeschichtung 0,1 mm 2. Stahlblech 0,4 mm
		30		2000				
		34		3000				
		36		3000				
		38						
Holzwerkstoffplatte	600 x 600	30	8-11 kg/Stk.	2000	G ~620 kg/m³ N~ 680 kg/m³ (standard) M~ 720 kg/m³	1.Baustoffklasse nach DIN 4102 T1: B2 oder B1 2.Baustoffklasse nach DIN EN 13501 T1: B-s2, d0 oder C-s1, d0 3.Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 T2: F30 (abhängig vom System und vom Belag)	1. PVC: 1.1. antistatische 1.2. elektrisch leitfähige 2. Linoleum 3. Laminat (HPL) 4. Teppich 5. Kautschuk 6. Naturstein 7. Keramikfliesen 8. Parkett 9. Kork	1. Alubeschichtung 0,1 mm 2. Stahlblech 0,4 mm
		38		2000				
Stahllüftungsplatte	600 x 600	28-44	14-21 kg/Stk.	3000 - 7000		Baustoffklasse nach DIN 4102 T1: A1	1. PVC : 1.1. antistatisch 1.2. elektrisch leitfähige 2. Linoleum 3. Laminat (HPL) 4. Teppich 5. Kautschuk 6. Keramikfliesen 7. Kork	
								